

Reifenmontiermaschine LMM-11



- Hochpräzise gearbeitete Maschine
- Seitlich schwenkbarer Montagearm
- Excenter-Verspannung des Montagekopfes
- Kräftiger Abdrückzylinder
- Unkomplizierte Bedienung
- Spannklaue aus Spezialstahl zum stabilen Spannen der Felge von innen und außen
- Verstärkte Montagesäule mit erhöhter Torsionssteifigkeit
- Verlängerte Schaffführung des Montagekopfes
- Montagekopf mit Aufnahme für auswechselbare Kunststoffeile zu Schutz der Felgen
- Festes Abdrückgegenlager
- Selbstzentrierender Spannteller mit großem Spannungsbereich (bis 21")
- Idealer Spannungsbereich für Pkw und Kleintransporter

Lieferumfang

Reifenmontiermaschine mit Reifenfüller und Wartungseinheit, 1 Satz KT-4 Kunststoffschutz für Montagebacken, Montierhebel

Technische Daten

Felgenspannung außen"	10-18
Felgenspannung innen, "	12-21
Radbreite, "	12
Raddurchmesser max., mm	960
Druckluftanschluss, bar	8-10
Stromanschluss, V/Ph/Hz	400/3/50
Motorleistung, kW	0,75
Geräuschpegel, db	<70
Gewicht netto, kg	190
Art-Nr.	300000120

Option

PL-230 - Hilfsmontagearm links	
KT-4 Kunststoffschutz für Montagebacken 1 Satz (= 4 Stück)	
BT-4 Kunststoffeinsatz für Montagekopf vorn/unten	
ST-4 Kunststoffmontagekopf	
QT-20 Kunststoffschutz für Montiereisen	
YT-A Wulstniederhalter	
CT-A Kunststoffschutz für Abdrückschaukel	
MJ-B Motorradspannbacken beschichtet 1 Satz (= 4 Stück)	
MC-4 Motorradmontagekopf	
KH Schnellwechselsystem für Montageköpfe	

Art.-Nr.

300000046
300010016
300010064
300010048
300010032
300010096
300010088
300010056
300010072
300010104



Optional:
Hilfsmontagearm
PL-230